

ЯРМОВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ ДЕФЕКТОСКОП “МАГВЕЛ-Р”

Эргономичный модернизированный дефектоскоп серии МАГВЕЛ для локального контроля деталей сложной формы.

Выпускается в модификациях для работы в переменном приложенном поле и пульсирующем постоянном поле, в том числе с использованием понижающего сетевого адаптера или аккумуляторного питания.



Технические характеристики

Сила отрыва от ферромагнитной поверхности:

переменное поле: **9 кг** (МАГВЕЛ-Р220)

пульсирующее постоянное поле: **32 кг** (МАГВЕЛ-Р16А)

Питание: 220 В/ 50 Гц или 16 В/ 3 А

Габариты: 240 x 135 x 45 мм

Вес: Дефектоскоп (без кабеля) **2,5 кг**

Дефектоскоп в кейсе 4,2 кг (с аккумулятором 7 кг)

Обеспечивает комфортные условия работы при большом объеме и интенсивности контроля, т.к. имеет удобную форму рукояти и небольшой вес.

Угловые наконечники для ярмового дефектоскопа

Съёмные угловые наконечники предназначены для удобства работы на объектах цилиндрической, сферической и сложной формы и обеспечивают лучший контакт полюсов с контролируемой поверхностью.

