

## **МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ ДЕФЕКТОСКОП (СИЛОВАЯ УСТАНОВКА) "СИУС"**

Универсальная силовая установка как для работы в составе станда магнитопорошкового контроля, так и при использовании отдельных намагничивающих устройств. Выпускается в нескольких модификациях.



### **Технические характеристики**

	<b>СИУС-415</b>	<b>СИУС-430</b>
Сила тока:	1500 А	3000 А
Питание:	220В/ 50 Гц, 35 А	380В/ 50 Гц, 80 А
Габариты:	480 x 400 x 400 мм	600 x 600 x 800 мм
Вес:	45 кг	80 кг
Режимы работы:	- намагничивание с плавной регулировкой тока - размагничивание с плавной регулировкой длительности	
Род тока:	переменный, полуволновой постоянный	

Предназначен для намагничивания деталей с использованием центрального проводника, катушки-соленоида или штыревых электродов. Дефектоскоп комплектуется кабелями сечением 95 мм<sup>2</sup> и педалью для дистанционного управления.

### **АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТОПОРОШКОВОГО КОНТРОЛЯ**



Серия намагничивающих устройств для переносных и стационарных дефектоскопов:

- неразъемные катушки КСН
- разъемные катушки КСР
- спиральные катушки КСУ
- штыревые электроды и др.

Стандартные и изготавливаемые по техническому заданию заказчика.